

# 消雪ノズル

## ■概要

散水距離の調節が容易な消雪用ノズルです。ノズルの交換が容易な散水キャップ着脱型と標準型からなり、散水キャップ型は散水形態の異なる3タイプがあります。

## ■特徴

散水キャップ着脱型ノズルは上部を取り外し、散水孔や内部洗浄ができ維持管理に優れています。



### ◇散水キャップ着脱型



### ◇標準型



### ◇露出散水ノズル



### 散水ノズル適用一覧

品名	特徴	道路	歩道	駐車場	屋根・橋梁	橋梁	維持管理	標準仕様	
								散水孔径(mm)	散水角度(度)
着脱型 散水キャップ	TC-701 散水キャップを変えることで散水形態を自由に変えることが出来ます。	○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5	30, 45
	TCL-701 橋梁の床版などの高さ制限のあるところに有効です。	○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5	30, 45
標準一体型	TC-705W 路面に流れ出るように散水されるために歩行者にやさしいノズルです。	○	○	○		○	○	3.0相当	水平(0)
	TC-706 散水孔が溝型になっているために大量の散水が可能です。	○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5相当	30, 45
	S70 標準的な散水ノズルです。	○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5	30, 45
	S70L 散水角度を低くし歩行者にやさしいノズルです。	○	○	○		○	○	2.0, 2.5, 3.0	15
	S60 歩道など、車両荷重のかからない場合に有効です。		○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5
KNA-70 従来のノズル接続管20Aや15AまたOST16など色々な接続管に対応したノズルです。	○	○	○	○		○	○	2.5, 3.0, 3.5	30, 45
露出型	S型 屋根や路肩など露出部。					○	○	2.5, 3.0	水平(0)
	SP-1 屋根や路肩など露出部、散水距離が大きく取れます。					○	○	2.5, 3.0	±15以内自由
	SP-2 屋根や路肩など露出部、散水距離が大きく取れます。					○	○	2.5, 3.0	15割出し

お問合せ



株式会社 興和

本社 〒950-8565 新潟市中央区新光町6番地1

代表：TEL (025) 281-8811 FAX (025) 281-8833 URL <http://www.kowa-net.co.jp>

水工部：TEL (025) 281-8816 FAX (025) 281-8835